

Disto® 77 Distanzprofil



Das Disto® Profil gewährt eine saubere und unauffällige Distanz des Belags zur verputzten Aussendämmung. Mit Disto® kann die Abstandsvorgabe effizient und dauerhaft umgesetzt werden. Dank der Lasche, die unter den Belag reicht, bleibt das Disto® in Position und wandert mit der Zeit nicht aus der Fuge heraus.

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Disto® 77 Distanzprofil





Verwendung

Das Disto® Profil gewährt eine saubere und unauffällige Distanz des Belags zur verputzten Aussendämmung. Mit Disto® kann die Abstandsvorgabe effizient und dauerhaft umgesetzt werden. Dank der Lasche, die unter den Belag reicht, bleibt das Disto® in Position und wandert mit der Zeit nicht aus der Fuge heraus.

- Unauffälliges Profil in steingrau
- Befestigung durch Plattengewicht auf Lasche (kein Hochrutschen)
- Schlank und scharfkantig

Montage

- Disto® an die Fassade legen.
- Zwischen zwei Disto®-Profilen einen Abstand von 5mm einhalten. (Wärmeausdehnung)
- Platten auf den Schenkel des disto Profils legen.



Technische Daten


- Fugenbreite: 12 mm
- Höhe: 77 mm (für Plattenstärke 80 mm)
- Schlitzöffnung: 5 mm
- Länge: 2 m
- Material: Hart-PVC, UV-beständig

* weitere Höhen in Vorbereitung

Lieferform

- Bund 6 Stück x 2 m = 12 m





Produktseinheiten pro Packung: 6